



### Combinatie boven + onderdeklaag

- 0** - Boven PVC 0,2 mm glad en PVC 0,8 mm met ruit P1 onder
- 1** - Boven PVC glad en PVC met ruit P1 onder
  - Bij type 1 en 2 wefsel boven 0,7 mm en onder 0,8 mm
  - Bij type 5 wefsel boven 0,4 mm en onder 0,8 mm
- 2** - Boven PVC 0,7 mm glad en onder PVC 0,7 mm (mat P0)
- 3** - Boven PVC 2 mm glad en PVC 0,8 mm met ruit P1 onder
- 4** - Boven PVC glad en wefsel onder
  - Bij type 1 en 2 wefsel boven 0,7 mm en wefsel onder
  - Bij type 5 wefsel boven 0,4 mm en wefsel onder
  - Bij PU 0,2 of 0,3 mm boven en geïmpregneerde onderzijde
  - Witte en blauwe banden standaard geïmpregneerde onderzijde
- 5** - Boven PVC 1,5 mm glad en wefsel onder
  - Bij PU 1,0 mm boven en geïmpregneerde onderzijde
  - Witte en blauwe banden standaard geïmpregneerde onderzijde
- 6** - Boven PVC 2,0 mm glad en wefsel onder
  - Witte en blauwe banden standaard geïmpregneerde onderzijde
- 7** - Boven en onder wefsel
- 8** - Boven PVC 2,0 mm glad en onder PVC 1,0 mm (mat P0)
- 9** - Boven PVC 1,0 mm glad en wefsel onder
  - Witte en blauwe banden standaard geïmpregneerde onderzijde

### Speciale band eigenschappen

- 10ht** - 1,0 mm hytrel
- 10us** - 1,0 mm gespoten polyurethaan
- 12P** - 1,2 mm polyester vilt met NBR impregnatie
- a** - antistatisch
- am** - antimicrobe
- d** - afwijkende dikte tussenlaag
- fr** - frayless
- fv** - vlamdovend
- h** - harde toplaag (bv 85° Shore A)
- l** - impregnatie
- n** - olie- en vetbestendig
- r** - rubber toevoeging
- s30** - zachte PVC (bv 30° Shore A)
- v** - vilt
- w** - fluisterwefsel
- wx** - wasimpregnatie in geluidsarmwefsel
- z** - zwart wefsel

### Type wefsel

- 0** - Geen wefsel
- 1** - Polyester multifilament
- 2** - Polyester monofilament
- 3** - Polyester (ketting) / katoen (inslag)
- 4** - 2 x type 5 aan elkaar genaaid
- 5** - Polyester monofilament (lichte uitvoering)
- 6** - Polyester multifilament (ca. 3 x zo zwaar als wefsel type 1)
- 7** - Extra breedtestabiel

### Profiel

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>P0</b> - Mat             | <b>P15</b> - Grote nop            |
| <b>P1</b> - Ruit 2 mm       | <b>P16</b> - Zandstraal           |
| <b>P2</b> - Mini ruit 1 mm  | <b>P17</b> - Golf                 |
| <b>P3</b> - Supergrip       | <b>P18</b> - Harlequin            |
| <b>P4</b> - Nop 1 mm        | <b>P19</b> - Langsrib             |
| <b>P5</b> - Pepita          | <b>P20</b> - Kegelformaat         |
| <b>P6</b> - Zaagtand        | <b>P21</b> - Wefselprint          |
| <b>P7</b> - Traliegrif      | <b>P22</b> - Tabaksnop            |
| <b>P8</b> - Driehoek        | <b>P23</b> - Versprongen zaagtand |
| <b>P9</b> - ½ Supergrip     | <b>P25</b> - Ruit 62 mm           |
| <b>P10</b> - Ruwe mat       | <b>P26</b> - Ruit 1,5 mm          |
| <b>P11</b> - Dwarsrib 8 mm  | <b>P27</b> - Ruit 20 mm           |
| <b>P12</b> - Dwarsrib 15 mm | <b>P29</b> - Crescent/Halve maan  |
| <b>P13</b> - Visgraat dicht | <b>P30</b> - Holle ovaal          |
| <b>P14</b> - Visgraat open  | <b>P31</b> - Positief vierkant    |

### Materiaal

- Standaard PVC
- HT** - Hytrel
- Pe** - Polyethyleen
- Si** - Siliconen
- Su85°Si** - Polyurethaan 85°/Siliconen
- Su** - Polyurethaan 86°
- U** - Polyurethaan 92°

### Kleur

- amber
- beige
- blauw
- donkerblauw
- grijs
- groen
- lichtgroen
- petrol
- rood
- transparant
- wit
- zwart
- oranje
- etc.

**PROBEL**<sup>®</sup>

**hotcleat**<sup>®</sup>  
POWERED BY LBS

**Ecocleat**<sup>®</sup>  
BY LBS

**MultiCutter**<sup>®</sup>  
BY LBS

Kunststof transportbanden  
Rubber transportbanden  
Kunststof schakelbanden en kettingen  
Drijf-, tand- en rondriemen  
Kunststof gaasbanden  
Speciale eindloze banden  
Componenten voor bandtransporteurs  
Technisch rubber en kunststof  
Service, montage en onderhoud



endless in service and innovation



**LBS**  
conveyor belts

LBS Emmen bv  
Phileas Foggstraat 48  
NL-7825 AL Emmen  
The Netherlands

Phone +31 (0)591 668220  
Fax +31 (0)591 668239  
Internet [www.lbs.cc](http://www.lbs.cc)  
E-mail [info@lbs.cc](mailto:info@lbs.cc)

Alle tekst en beeldmateriaal in deze brochure hebben een informatief karakter zonder officiële of juridische grondslag. Voor aanvullende informatie kunt u contact met ons opnemen.  
00.256.348-Versie 1