

LBS

conveyor belts

CUSTOM MADE!
with passion!



AQUAMATORGURTE



endless in service and innovation

Einführung

LBS Conveyor Belts BV, die auf ein Vierteljahrhundert Erfahrung in der Herstellung von Fördergurten für verschiedene Sektoren zurückblicken kann, ist führend auf ihrem Gebiet. Im Laufe der Jahre haben wir in verschiedenen Branchen eine innovative Rolle gespielt, indem wir unsere Materialien und Produktionsmethoden ständig verbessert haben.

Die LBS entwirft und konstruiert Gummi Fördergurten u.a. für die Bau- und Recyclingindustrie. Von unserer Produktionsstätte in den Niederlanden aus, mit > 6.000 m² Produktionsfläche und über 100 Mitarbeitern, produzieren wir Standard- und maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Bedürfnisse.

Unser hochwertiger und umfangreicher Lagerbestand an Gummi Fördergurten und

unsere hoch automatisierten Produktionsprozesse gewährleisten qualitativ hochwertige und zuverlässige Produkte. Renommierte OEM-Marken, unter anderem aus der Bau- und Recyclingindustrie, vertrauen auf unsere Gummi-Förderbänder als Teil ihrer hochwertigen Produkte.

Der Aquamatorgurt besteht aus einem Probelt® Basisgurt, der quersteif und endlos heißvulkanisiert ist. Beide Seiten des Gurtes haben gewebeverstärkte Wellenkanten. Der Aquamatorgurt wird durch Heißvulkanisation endlos verschweißt (Original-Werksverbindung). Entsprechend den höchsten Qualitätsstandards innerhalb der LBS. Aquamatorgurte sind effektiv und effizient für die Auswaschung von spezifischen und leichten Verschmutzungen, die in mineralischen Körnern wie Sand, Splitt, Kies und Bauschutt vorhanden sind.





Unsere Beschreibung

LW 160 / 75 N

Gummi Qualität N = Standard Qualität

MOR = Öl- und Fettbeständigkeit

HT130° = Hitzebeständig bis 130°C

Breite Wellenkanten (mm)

Höhe Wellenkanten (mm)

Typ Wellenkanten L = ohne Kunststoff-Gewebe

LW = mit Kunststoff-Gewebe

Verfügbare Gurtkonstruktionen:

- » XE500/3+2 4+2
- » XE630/4+2 4+2
- » Sonstige Gurtkonstruktionen auf Anfrage

Lieferprogramm

- » Die Gurte sind in Breiten bis zu 2.000 mm erhältlich
- » Die Wellenkanten sind in Höhen bis zu 300 mm erhältlich
- » Garantierte schnelle Lieferung

Vorteile:

- » Maßgeschneiderter Probelt® Basisgurt
- » Quersteif
- » Endlos heißvulkanisiert
- » Custom made with passion
- » LBS-Qualitätsstandard

Häufig verwendet:

- » LW160/75
- » LW200/75
- » LW280/75
- » LW300/75



PROBELL[®]

hotcleat[®]
POWERED BY LBS

Ecocleat[®]
BY LBS

MultiCutter[®]
BY LBS

Kunststoff Fördergurte
Gummi Fördergurte
Kunststoff modulare Bänder und Ketten
Treib-, Zahn- und Rundriemen
Kunststoff Drahtgeflechtbänder
Spezielle endlose Bänder
Komponenten für Gurtförderer
Technisches Gummi und Kunststoff
Service, Montage und Wartung



endless in service and innovation



LBS
conveyor belts
CUSTOM MADE
with passion!

LBS Conveyor Belts BV
Phileas Foggstraat 48
NL-7825 AL Emmen
The Netherlands

Phone +31 (0)591 668220
Fax +31 (0)591 668239
Internet www.lbs.cc
E-mail info@lbs.cc

Gesämtliche Texte und Bilder in diesem Prospekt sind informativ ohne offizieller oder juristischer Basis. Für zusätzliche Informationen wenden Sie sich bitte an uns.
01.601.571-Version 1